

IM4059 サージ
NL

Width	315 cm	Price	10,560 円/m
Repeat タテ	60.0 cm	Remarks	トルコ製
ヨコ	126.0 cm		横使い 後防炎不可
※柄指定の場合は別途お見積りとなります。 裾ウエイトテープ付			
Quality	ポリエステル72% アクリル28%		

水洗い寸法変化率 タテ: 0.0 % ヨコ: 0.2 %

ドライ寸法変化率 タテ: -0.2 % ヨコ: 0.2 %

洗濯絵表示:



おて布使用

■すくい縫い・本縫い

レースメントは本縫いのみ

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~75	~100	~125	~150	~175
約1.5倍ヒダ	~100	~132	~166	~200	~232
ワンピース	~107	~142	~178	~214	~250
フラット	~150	~200	~250	~300	~350
~295	28,270	35,530	42,790	50,050	57,310

■すくい縫い・本縫い

レースメントは本縫いのみ

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~200	~225	~250	~275	~300
約1.5倍ヒダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンピース	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	~550	~600
~295	64,570	71,830	79,090	86,350	93,610

耳縫製2.5cmダブル、裾縫製ウエイトテープ付 タツセル1,100円/本

裾10cmダブル仕様の場合は製作可能丈は 275 cm迄となります。

■形態安定加工加算

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~75	~100	~125	~150	~175
約1.5倍ヒダ	~100	~132	~166	~200	~232
ワンピース	~107	~142	~178	~214	~250
フラット	~150	~200	~250	~300	~350
~295	-	-	-	-	-

■形態安定加工加算

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~200	~225	~250	~275	~300
約1.5倍ヒダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンピース	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	~550	~600
~295	-	-	-	-	-

■プレーンシェードノドラム式

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
48~100	42,350	53,900	64,570	77,990	87,890
~150	44,990	57,200	67,980	82,280	92,180
~200	47,520	60,610	71,280	86,680	96,470
~250	50,050	64,020	74,690	90,970	100,870
~285	52,580	67,430	78,100	95,260	105,160

ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

■シャープシェードノドラム式

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
~100	-	-	-	-	-
~150	-	-	-	-	-
~200	-	-	-	-	-
~250	-	-	-	-	-
~285	-	-	-	-	-

ツインシェード 前幕シェード価格+後幕シェード価格-5,500円にて価格算出して下さい

■後防炎加算(シェード)

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
~285	-	-	-	-	-

■後防炎加算(カーテン)

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~75	~100	~125	~150	~175
約1.5倍ヒダ	~100	~132	~166	~200	~232
ワンピース	~107	~142	~178	~214	~250
フラット	~150	~200	~250	~300	~350
~295	-	-	-	-	-

■後防炎加算(カーテン)

H \ W	~90	~140	~190	~240	~290
約2倍ヒダ	~200	~225	~250	~275	~300
約1.5倍ヒダ	~266	~300	~332	~366	~400
ワンピース	~285	~321	~357	~392	~428
フラット	~400	~450	~500	~550	~600
~295	-	-	-	-	-

■クッションカバー

サイズ	~30□	~45□	~60□
プレーン	-	-	-
パイピング	-	-	-

■ベッドスプレッド

H \ W	~180	~220	~240	~260
~305	35,640	42,240	45,650	49,610